

DAEWOO NEXIA

Артикул: Сталь	111.01310.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2002-2008; 2008-2016	
Объем двигателя:	Все	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	2 шт.
2. Болт М10х60.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	4 шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 шт.
6. Опора h=30 мм.....	2 шт.
7. Лючок.....	1 шт.
8. Защита.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить болты крепления задней части пыльника.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия в задней части кузова автомобиля и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х80 на балку радиатора автомобиля.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М10х60 через опоры h=30 мм, к гайкам закладным М10х80.



Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Закрепить заднюю часть пыльника штатными болтами.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 1.5, 1.6 л.