

## FORD MONDEO/S-MAX

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.01808.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2010/2006-2010  
Объем двигателя: 2,5Т  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	1 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х60.....	1 Шт.
4. Шайба 8.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Гайка закладная М8х65.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10х10/20.....	1 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Через отверстия в подрамнике, установить гайки закладные М10 в среднюю часть подрамника и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайку закладную М10х100/20 в задней части подрамника и ввернуть в нее болт М10х50 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты.

5. Переднюю часть защиты, прикрепить к подрамнику через отверстие в защите с помощью гайки закладной М8х65 и болта М8х30.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,5 л.