

BMW X6

Артикул: 333.0504.1 Защита двигателя и КПП
333.0505.1 Защита РК

Кузов: Все

Год выпуска: 2012-2014

Комплектация: 30d; 35i; 40d

Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x16 фиксируемый.....	3	шт.
2. Болт M6x20.....	3	шт.
3. Болт M8x20.....	4	шт.
4. Болт M8x25.....	2	шт.
5. Болт M10x50.....	2	шт.
6. Гайка закладная M8x50.....	2	шт.
7. Гайка M6.....	3	шт.
8. Втулка h=20 мм.....	2	шт.
9. Кронштейн 1.....	1	шт.
10. Кронштейн 2.....	1	шт.
11. Шайба 6.....	6	шт.
12. Шайба 6 гроверная.....	3	шт.
13. Шайба 8.....	6	шт.
14. Шайба 10.....	2	шт.
15. Гайка клетьевая.....	3	шт.
16. Заглушка.....	1	шт.
17. Лючок.....	2	шт.
18. Защита картера.....	1	шт.
19. Защита КПП.....	1	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пластиковый пыльник двигателя, пыльник АКПП не снимать.
2. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами в задней части пыльника АКПП и вернуть в него болты M8x25 на несколько оборотов.
3. Закрепить кронштейн 2 болтами M8x20 к гайкам закладным M8.
4. Завести защиту КПП и РК на установленные болты M8x25 спереди, сзади крепить болтами M8x20 к кронштейну 2.
5. Завести защиту двигателя поверх защиты РК на установленные болты M8x25 сзади, передние точки

- крепить болтами M10x50 через втулки h=20 мм в штатные резьбовые отверстия.
6. Закрепить кромку переднего бампера при помощи клетьевых гаек и болтов M6x20.
 7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
 8. При установке защиты двигателя на а/м после 2014- г. выпуска. Необходимо установить планку крепления бампера к защите болтами M6x16 и гаек M6 перед установкой защиты на автомобиль.
 9. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с двигателем 30d; 35i.



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм