

## FORD MONDEO

Артикул: Сталь	111.1849.1	Защита двигателя и КПП
Алюминий	333.1849.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Седан	
Год выпуска:	2015-	
Объем двигателя:	2,5; 2,0Т (199hp)	
Тип КПП:	АКПП	

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8х70/20.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить на несколько оборотов болты М10х25 в гайки закладные М10, отогнуть переднюю часть металлического пыльника днища и установить гайки закладные М10 в отверстия задней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М8х70/20 над отверстиями в передней части подрамника и зафиксировать их при помощи усов.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным М8х70/20 и штатным крепежом в штатный пистон.
5. Закрепить переднюю часть металлического пыльника днища в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
6. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).