



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия локеров задней части автомобиля.
2. При помощи болтов М8х25 закрепить кронштейны правый на установленные гайки закладные М8 (рис.1).
3. При помощи болтов М8х25 закрепить кронштейны левый на установленные гайки закладные М8 (рис.2).
4. При помощи болтов М8х25 и гаек 8 установить уголки на кронштейны.
5. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае заданной в описании комплектации автомобиля, установку законченной подкладки следует проводить с. В случае наличия на автомобиле необязательно указанных в описании изменений и вариантов исполнения и принадлежности к дальнейшей комплектации защиты, при правильной установке защита не должна вызывать undue и вредных действий. Производить вправо вносить изменения в конструкцию защиты.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	12 шт	24,0 Нм
Гайка закладная М8	4 шт	
Гайка 8	8 шт	
Шайба 8 ув	20 шт	
Шайба 8 пр	12 шт	
Кронштейн	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.6007.007 Защита заднего бампера d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует моделиному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае застревания и затруднения самостоятельно обратиться в службу технической поддержки service@lada.com. В случае необходимости обратиться в отсутствие поврежденной и исправной автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.