


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 968932.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan NP300 I (2008-2015)

Артикул: UNINP3011



УСТАНОВКА




Рис.1

1. Открутить болты крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).




Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №10. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!